



Tel. +497663-9148865

Fax+497663-9148866

Mail: MFW-Wolf@t-online.de

MFW Mech.Fertigung Klaus Wolf e.K., Siemenstr.5 D-79331 Teningen Nimburg

www.MFW-Wolf.de

MONTAGEANLEITUNG

FAHRERRASTE:

1. An Originalraste Splint, Sicherung, Mutter oder Schraube entfernen.
(Gilt nur für Yamaha Sportmaschinen: Nietbolzen von unten Wulst abschleifen.)

2. Bolzen der Originalraste ziehen, dabei auf die Einbaurichtung der Feder achten. Wird eine Feder von uns mitgeliefert, so muß diese verwendet werden. ORIGINALDISTANZHÜLSEN sind immer mitzuverwenden! Sitzen Sie zu fest, müssen Sie ausgepresst werden.

3. Da Gelenk und Sportrasten, Racingrasten, Master Grip, Super Grip getrennt geliefert werden, ist folgendes zu beachten:
Bei jedem Paar Sportrasten ist ein Fläschchen Schraubensicherung beige packt. Sie benetzen das Gewinde des Klappgelenks mit etwas Schraubensicherung und schrauben unmittelbar danach die Sportraste auf das Gewinde bis die Sportraste bündig an dem Gelenk anliegt, die Schraubensicherung härtet unter Luftausschluß kurzfristig aus.
Bei jedem Paar anderen Rasten sind Schrauben und Sicherungsscheiben beige packt. Die Raste ist auf das Gelenk zu stecken und von aussen mit beige lieferten Schrauben und Sicherungsscheiben zu montieren, wenn Sie die Raste ausgerichtet haben Schraube mit 9,5 Nm anziehen.

4. Die Feder an der MFW-Raste positionieren (wie am Originalgelenk), dann Raste mit Feder in die Gabel der Originalrastenbefestigung einführen.
Bolzen reinstecken und sichern.

SOZIUSRASTE:

5. Bei der Demontage auf Feder und Kugel achten, sie springen gerne weg. Sich die Position von Feder, Kugel und evtl. Distanzscheiben merken.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Gilt nur für manche **Suzukis**. Da ist bei den Soziusgelenken eine Buchse eingepresst, diese in Richtung des angenietetem Blech auspressen und an unserem Gelenk wiederverwenden.

Nach der Montage alle Klappgelenke mit etwas Kettenspray einsprühen.

Tipp von uns: Immer nur eine Raste zerlegen, so besteht immer noch die Möglichkeit, auf der anderen Seite nachzuschauen.